

JVC

JVCはビクターの
グローバルブランドです。

ハイビジョンメモリームービー

'14~'15 Winter

GZ-RX500 GZ-R300

オープン価格*

GZ-RX500-B(ブラック)
POSコード/4975769 429279
GZ-RX500-N(ピンクゴールド)
POSコード/4975769 429286
GZ-R300-T(ブラウン)
POSコード/4975769 429293
GZ-R300-W(ホワイト)
POSコード/4975769 429309
GZ-R300-D(オレンジ)
POSコード/4975769 429316

フルハイビジョン
高画質

長持ち
バッテリー

防水 / 防塵
耐衝撃 / 耐低温

なにしろ、
全天候型ですから。
連続約5時間^{*1}撮影バッテリーですから。
JVCのエブリオですから。

約5時間^{*1}
連続撮影
長持ち
バッテリー



シーンを選ばず長時間撮影できる

GZ-R300
NEW 32GB AVCHD



オレンジ(D)

ブラウン(T)

ホワイト(W)

さらに大容量メモリー&Wi-Fi 搭載

GZ-RX500
NEW 64GB AVCHD Progressive Wi-Fi CERTIFIED



ブラック(B)

ピンクゴールド(N)



Full HD iVista 1920x1080 SD HDMI

付属品

■ACアダプター ■充電アダプターケーブル ■HDMIケーブル(HDMIミニ-HDMI)
■USBケーブル(Aタイプ・マイクロBタイプ) ※SDカードは別売です。

※オープン価格の製品はメーカー希望小売価格を定めていません。●製品の仕様及び外観は販売時点のものとは異なる場合があります。
※1 連続撮影時間のおよその目安です。 ※2 本製品はあらゆる環境下での動作を保证するものではありません。

いつでも、どこでも、カンタンに。

Everio

エブリオ

安心の長時間撮影! 大容量内蔵バッテリー


当社従来モデル標準装備のバッテリー約5個分という大容量バッテリーを内蔵。予備バッテリーを持ち歩くことなく、長時間撮影が楽しめます。しかも、万一時はモバイルバッテリーで充電できる安心設計です。

GZ-R300 約5時間^{*1}

従来モデル **GZ-E345** 約1時間5分^{*1}

*1: 連続撮影時間のおよその目安です。

モバイルバッテリーに対応



●出力定格: 5V 1A以上 電池容量: 5200mA以上のモバイルバッテリーに対応。
●充電及び撮影中の給電に対応していますが、本体に電源が入らない状態では、撮影可能になるまで時間がかかります。
●プロレッシュモード及びWi-Fi使用時は使用できません。
●全てのモバイルバッテリーへの対応を保証するものではありません。
●故障や発火、怪我の原因になる場合がありますので、USB端子に負荷がかからないように十分注意して使用してください。
●端子カバーを開いた状態では、防水、防塵、耐衝撃等の保護性能の保証はできません。
●動作確認済み推奨モバイルバッテリー: JVC製 ZM-MB520

*2: JIS防水保護等級8級(IPX8)相当(当社試験条件による)水深5mで30分までの撮影が可能です。
*3: JIS防塵保護等級5級(IP5X)相当(当社試験条件による) *4: 1.5mの高さから液晶モニター面を内側に閉じた状態で、3cm厚の合板へ落下させる社内試験に合格(MIL-STD-810F Method516.5 Shock準拠)

その他の仕様

- 別売BDライター対応で簡単BD保存(別途USB変換ケーブルが必要)
- 高精細プロレッシュ記録対応(RX500のみ)
- カメラまかせでキレイに撮れる284シーン対応インテリジェントオート機能
- 高感度CMOSセンサー&高画質エンジンで明るいところも暗いところもキレイ
- 再生ズーム

4つの安心機能

小型・軽量、しっくり手になじむコンパクトボディに、水にも砂ぼこりにも、衝撃にも寒さにも負けないプロテクト機能を装備。<オールウェザー>仕様ならではの機動性で、いっそうアクティブな撮影が楽しめます。



5m 防水^{*2}

防塵^{*3}

1.5m 耐衝撃^{*4}

-10℃ 耐低温^{*4}

パワードアクティブモード搭載手ブレ補正

補正エリアをより広げたパワードアクティブモードを搭載。より強力に手振れをおさえ、た撮影が可能です。



パワードアクティブモード ON
手ブレ補正 OFF

●画像はイメージです。

光学40倍/ダイナミック60倍ズーム

画質が劣化しない光学式+画質劣化を最小限に抑えたズーム機能で、速くの被写体も大きくキレイに。




ダイナミックズーム 60倍
光学40倍

●画像はイメージです。

ズームアップウインドウ


全体を撮りながら、特定の箇所をアップに。そんなワイドとアップを1つの画面で撮影出来ます。(RX500のみ)



●画像はイメージです。

デカ文字表示

メニュー等の表示をより大きくし、操作性をアップ。手袋しても操作しやすくなりました。



主な仕様

信号方式	デジタルハイビジョン方式
記録方式	AVCHD規格準拠 映像: MPEG-4 AVC/H.264 / 音声: Dolby Digital 2ch
撮像素子総画素数	1/5.8型 高感度 裏面照射CMOSセンサー 251万画素
有効画素数 ^{*1}	229万画素~101万画素
レンズ	コニカミルタHDレンズ
F値/焦点距離	F1.8~F6.3/f=2.9~116.0mm
35mm換算 ^{*2}	40.5~275.7mm
手ブレ補正	電子式(パワードアクティブモード搭載)
最低被写体照度 ^{*3}	3ルクス
液晶サイズ(液晶画素数)	3.0型(23万ドット) 16:9 ワイド クリアブライトII
ズーム	光学40倍 / ダイナミック60倍 / デジタル200倍
記録メディア	内蔵メモリー 32GB (R300) 64GB (RX500) メモリーカード SD/SDHC/SDXC
出力端子	AV出力、HDMIミニ、マイクUSB (USB2.0)
消費電力 ^{*4}	2.2W (R300) 2.3W (RX500)
動作環境温度 ^{*5}	-10℃~40℃
外形寸法(幅×高さ×奥行mm) ^{*6}	60×59.5×122mm
本体質量 ^{*7}	約288g (R300) 約292g (RX500)

動画記録時間^{*8}

メディア	60Pモード 約28Mbps (RX500のみ)	UXPモード 約24Mbps	XPモード 約17Mbps	EPモード 約5Mbps
内蔵メモリー 64GB (RX500)	約4時間50分	約5時間30分	約7時間50分	約27時間40分
内蔵メモリー 32GB (R300)	—	約3時間40分	約3時間40分	約13時間30分
SDHCカード(市販) 16GB	約1時間10分	約1時間20分	約1時間50分	約7時間
SDXCカード(市販) 64GB	約5時間	約5時間40分	約8時間10分	約28時間50分

静止画像撮影枚数^{*8}

メディア	3680×2760 10M	1440×1080 1.5M	640×480 0.3M
内蔵メモリー 64GB (RX500)	約9999枚	約9999枚	約9999枚
内蔵メモリー 32GB (R300)	約4900枚	約9999枚	約9999枚
SDHCカード(市販) 16GB	約2500枚	約9999枚	約9999枚
SDXCカード(市販) 64GB	約9999枚	約9999枚	約9999枚

バッテリー 連続撮影時間^{*9}

バッテリータイプ	内蔵バッテリー	ACアダプター 充電時間
撮影時間(実撮影時間)	約4時間50分(約2時間40分)(RX500) 約5時間10分(約2時間50分)(R300)	充電時間 約6時間10分

*9 温度 10℃~35℃で充電時

Windows[®]用付属PCソフトウェア(Everio MediaBrowser 4) 動作環境^{*10}

OS	Windows Vista [®] Home Basic / Home Premium (32ビット版/64ビット版、プリインストール版、SP2) Windows [®] 7 Home Premium (32ビット版/64ビット版、プリインストール版、SP1) Windows [®] 8 / Windows [®] 8 Pro (64ビット版、プリインストール版、デスクトップモードのみ) Windows [®] 8.1 / Windows [®] 8.1 Pro (64ビット版、プリインストール版、デスクトップモードのみ)
CPU	Intel [®] Core [™] Duo 1.66GHz以上 (Intel [®] Core [™] 2 Duo 2.13GHz以上推奨)
RAM	2GB以上

※動画編集機能をお使いの場合は、Intel[®] Core[™] i7 2.53GHz以上のCPUを搭載したパソコンのご使用をお奨めします。

*1 手ブレ補正OFF時、ダイナミックズームON時。
*2 ダイナミックズームON時、ワイド(W)端は「手ブレOFF」、テレ(T)端は「アクティブモードON」で計算。
*3 オートスローシャッターモード、シャッタースピード1/30時。
*4 液晶バックライト標準時
*5 -10℃~0℃ではバッテリー性能が一時的に低下し撮影可能時間が短くなります。
*6 最大突起含む、グリップベルト含まず。
*7 グリップベルト含む。
*8 撮影時間/撮影枚数は目安です。撮影するシーンによって、短くなる場合があります。ピットレート(VBR)は平均値です。連続撮影時、12時間で一度撮影が止まります。次のSDカードで動作確認をしています。動画: class4以上のSD/SDHC/SDXCカード(2GB~128GB)。画質UXPモードで撮影するときは、class6以上の使用をおすすめします。60Pモード撮影時はclass6以上が必要です。静止画: SD/SDHC/SDXCカード(256MB~128GB)。パナソニックPanasonic・東芝TOSHIBA・サンディスクSanDisk、その他のSDカード(SDHC/SDXCカードを含む)では、正しく記録できなかったり、データが消えたりすることがあります。SDHC/SDXC UHS-Iカードについては、UHSスピードクラスには対応していませんが、通常のSDHC/SDXCカードとしてご使用になれます。
*9 ()内は実撮影時間です。連続撮影時間及び実撮影時間はおよその目安です。(液晶バックライト標準時) 付属のACアダプターまたは対応のモバイルバッテリーで充電してください。モバイルバッテリー接続時の取り扱いは、機器に不具合が発生した場合、保証の対象外となります。詳細については、「カスタマーサポートセンター」にお問い合わせください。内蔵バッテリーの交換(有償)については最寄りのサービス窓口にお問い合わせください。
*10 付属PCソフトウェアは本体に内蔵されています。推奨環境は全ての動作を保証するものではありません。MacOS用のソフトウェアは付属しておりませんので、対応するソフトウェアが別途必要です。本ソフトウェアにはブルーレイディスク作成機能はありません。またDVD-Videoディスクを作成するには、(株)ビクセラのサポートページから追加のソフトウェアをダウンロード(無償)して、インストールする必要があります。

●歩きながら使用するときは、周囲の状況などに十分にご注意ください。不安定な場所、特に高所では転落に注意し、十分に足場と姿勢を確認してご利用ください。
●水中でのご使用に際しては、水難事故に十分にご注意ください。
●衝撃については日常使用での耐衝撃を想定しています。投げたり、急激に落下させたり、故意に過激な衝撃を与えたりすると、思わぬ事故につながる場合がございます。大切に保管してください。
●本製品はあらゆる環境下での動作を保証するものではありません。許容動作温度(-10℃~40℃)を超えて使用した場合、自動停止することがあります。(特に夏の車内、トランク内は高温になりますので、放置しないでください。)
●本製品の防水/耐衝撃/防塵/耐低温機能は、当社試験方法によるもので無破損・無故障を保証するものではありません。また、過激な場所での使用を推奨するものではありません。
●すべてのWi-Fi[®]機器で動作を保証するものではありません。
●動作させる場所や条件により、機器間の通信距離が短くなる、または通信がしにくい場合があります。

●当社は1920×1080iで記録できるビデオカメラを「1920フルハイビジョン」と呼称しています。
●このカタログに掲載の製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
●オープン価格の製品は、メーカー希望小売価格を定めています。
●本製品はメモリーにデータ記録する機器です。大切な記録データを守るために、撮影後はこまめにバックアップを取ってください。
●万が一本体およびメモリー等の不具合により正常に録画されなかったり、再生できなかった場合、その内容の補償についてはご容赦ください。
●このカタログに掲載のテレビ画面、液晶画面はハモコ合皮です。写真の内容はイメージです。実際の製品の色とは、印刷の関係で多少異なる場合もございますので、お求めの際は店頭でお確かめください。
●正しくお使いいただくために、ご使用の際は取扱説明書をよくお読みください。
●このカタログに記載されているビデオカメラの補修用性能部品の最低保有年数は、製造切後8年です。
●「ムービー」は株式会社JVCケンウッドの登録商標です。
●Dolby、ドルビー及びダブルD記号はドルビーラボラトリーズの登録商標です。
●SDXC、SDHC、SDロゴは、SD-3C, LLCの商標です。
●HDMI、HDMIロゴ、およびHigh-Definition Multimedia Interface は、HDMI Licensing, LLCの商標または登録商標です。
●AVCHDおよびそのロゴはパナソニック株式会社とソニー株式会社の商標です。
●MediaBrowser[™]は、株式会社JVCケンウッドの登録商標です。
●YouTube[™]およびそのロゴはGoogle Inc.の商標および登録商標です。
●Windows、Windows Vistaは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
●MacOSは、Apple Inc.の米国及びその他の国における登録商標または商標です。
●Intel、Core Duo、Core 2 Duo、Core i7は、米国及びその他の国におけるインテルコーポレーションまたはその子会社の登録商標です。
●その他、記載されている会社名、製品名は各社の商標および登録商標です。
●製品ご購入の際は、必ず「保証書」の記入事項をご確認の上、大切に保管してください。ただし、ビデオカメラアクセサリの一部の製品には保証書が付いておりません。
※あなたが録音・録音した録音物・演奏・展示物などは、個人として楽しむなどの他は、著作権法上、権利者に無断で使用できません。また、個人として楽しむ目的であっても被写体の権利(者)が存在する場合は、撮影の許諾、利用(加工)の許諾を受けなければならない場合がありますのでご注意ください。



表示を正しく
家電公取協

JVCケンウッドは、適正な表示を推進しています。

安全に関するご注意

- 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みください。
- 「水、湯気、湿気、ほこり、油煙」等の多い場所に設置しないでください。「火災、感電、故障」等の原因となることがあります。

安全点検のお願い - このような症状はありませんか -

- 電源コードが傷んでいる。
- 変なにおいがしたり、煙が出たりする。
- 内部に水や異物が入った。

→ご使用中: コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店にご相談ください。

●お買い求めは当店で

製品のお問い合わせは
JVCケンウッド
カスタマーサポートセンター

フリーダイヤル ☎ **0120-2727-87**
携帯電話・PHS・一部のIP電話などからご利用は **045-450-8950**

受付時間: 月~金曜日 9:30~18:00 土曜日 9:30~12:00 / 13:00~17:30
(日、祝日、および弊社休日には休ませていただきます)

JVCケンウッド creates excitement & peace of mind

日本ビクター株式会社、株式会社ケンウッド、J&Kカーエレクトロニクス株式会社、株式会社JVCケンウッドの4社は2011年10月1日をもって合併し、株式会社JVCケンウッドになりました。企業ビジョン「感動と安心を世界の人々へ」のもと、「音」「映像」「無線通信」によって人と人とのコミュニケーションを実現する商品/ドライバを世界中のお客様に提供する企業グループを目指してまいります。