

DLA-X90R/X70R/X30 ファームウェア アップデート手順書 (Ver 1.1)

株式会社 JVCケンウッド
プロジェクター統括部

この手順書は、DLA-X90R/X70R/X30のファームウェアをアップデートするためのマニュアルです。

ファームウェアのアップデートは以下の手順で行って下さい。


1. ファームウェアのインストール
2. プロジェクターのLAN設定
3. 本体へのアップデート

1. ファームウェアのインストール


ホームページ上の機種別ダウンロードファイルをダブルクリックしてインストールを行います。
ここではX70Rを例に説明してゆきます。

(1) パソコン(PC)のデスクトップにダウンロードしたファイルをダブルクリックします。


(2) 右図のウインドウが表示されます。
「Next」ボタンをクリックしてください。




(3) 右図のウインドウが表示されます。
「Next」ボタンをクリックしてください。




(4)ファイルをインストールする場所を指定します。
そのまま「Next」ボタンをクリックしてください。




(5)右図のウィンドウが表示されます。
「Next」ボタンをクリックしてください。



(6)インストールの準備ができました。
「Install」ボタンをクリックし、インストールが完了するまでしばらくお待ち下さい。




(7)インストールが完了すると右図のウィンドウが表示されます。
「Finish」ボタンを押してウィザードを終了します。



2. プロジェクターのLAN設定

- (1) パソコン(PC)と本体をLANケーブルで接続します。
- (2) 電源コードを差し込み、プロジェクターの電源をONにしてください。
- (3) メニューの「機能」タブ内の項目「通信端子」を「LAN」に設定します。
- (4) メニューの「機能」タブ内の項目「ネットワーク」を選択して「OK」ボタンを押して下さい。


プロジェクターのメニュー「機能」




(5) ネットワークの設定

- DHCPクライアントを「オフ」にしてください。
- 本体の「IPアドレス」とパソコン(PC)のIPアドレスを違うアドレスに設定して下さい。
推奨: パソコン(PC) [192 168 0 1]
プロジェクター [192 168 0 2]
- 「サブネット マスク」「デフォルトゲートウェイ」を本体とパソコン(PC)で同じ値に設定してください。
推奨: サブネットマスク [255 255 255 0]
デフォルトゲートウェイ [192 168 0 254]

メニュー「機能」→「ネットワーク」



「セット」を選択し「OK」ボタンを押すと、以下の画面が表示されます。
「はい」を選択すると設定内容が反映されます。



ご注意: 推奨のI/Pアドレス以外を設定する場合は、アップデートの際に本体のI/Pアドレスを指定する必要がありますのでI/Pアドレスを控えておいてください。


3. 本体へのアップデート

本体へのアップデートは、プロジェクターがスタンバイ状態で行います。

ここではX70Rを例に説明してゆきます。

(1) パソコン(PC)の”スタート”→”すべてのプログラム”から”ILA-FPJ X70R”を選び
”ILA-FPJ Updater”を起動してください。


「Update Firmware」のボタンを押してください。



ご注意:
プロジェクターのLAN設定で
推奨以外のI/Pアドレスを設定した場合は
Projector IP Addressを変更して下さい。

(2) 本体へのアップデートがはじまります。

アップデートが完了するまでには十数分かかります。



ご注意:
アップデート中にLAN接続ケーブルが抜けない
ようにして下さい。
また、パソコン(PC)やプロジェクターの電源が
切れないようにして下さい。

本体へのアップデートがはじまるとスタンバイのLEDがオレンジ色に点灯します。
その後、3つのLEDが同時に点灯します。



LED 拡大写真



アップデート・データの転送が完了すると、プロジェクターがアップデートの最終処理を始めます。
この時3つのLEDが同時に点滅します。



しばらくするとSTANBY/ONのLEDのみが赤色に点灯します。(その他2つのLEDは消灯します。)



LED 拡大写真



(3) 以上でアップデートは完了しました。パソコン(PC)のアップデートを終了して下さい。

(4)アップデート終了後、電源ケーブルを抜いて下さい。しばらくするとSTANBY/ON LEDが消灯しますので再度電源ケーブルを入れて下さい。



LED 拡大写真



アップデート後、本体のソフトVer.が28.056に更新されていることをご確認下さい。

* ソフトVer. は、プロジェクターのメニュー「情報」でご確認いただけます。